


JOLLY ONE



- OPERATORE PER SERRANDE AVVOLGIBILI
- OPERATOR FOR ROLLING SHUTTERS
- OPERADOR PARA PUERTAS ENROLLABLES
- OPERATEUR POUR RIDEAUX A ENROULEMENT



● JOLLY ONE

nasce dall'esperienza trentennale di RIB nelle motorizzazioni per serrande. Ha un innovativo **finecorsa automatico** di semplice e veloce regolazione che facilita il lavoro dell'installatore.

JOLLY ONE può essere utilizzato, con gli appositi adattatori, su pali con Ø42mm e Ø48mm oltre che su pali Ø60 mm e con molle Ø200 o Ø220mm.

● JOLLY ONE

is the result of 30 years of experience RIB has on rolling shutters operators. It has a new **automatic limit switch**, easily and rapidly adjustable for a fast and easy installation.

JOLLY ONE can be fitted, with the provided adapters, on Ø42mm, Ø48mm or Ø60mm shafts, with springs of Ø200 or Ø220mm.

● JOLLY ONE

nace desde 30 años de experiencia de RIB en operadores para puertas enrollables. Tiene un inovativo **interruptor automático** regulable simple y rápidamente que facilita el trabajo del instalador.

JOLLY ONE puede ser utilizado, con los apòsitos adaptadores, sobre ejes de Ø42mm y Ø48mm, ademàs que sobre ejes de Ø60mm y con resortes de Ø200 o Ø220mm..


● JOLLY ONE

Résultat de 30 ans d'expérience de RIB dans les motorisations pour rideaux à enroulement. Il est équipé d'un **fin de course simple et rapide à régler**, ce qui facilite le travail de l'installateur.

JOLLY ONE peut être utilisé, avec les adaptateurs appropriés, sur les arbres de Ø42mm et Ø48mm ou directement sur les arbres de Ø60 mm et avec ressorts Ø200 ou Ø220mm.



- 1 Operatore JOLLY ONE
JOLLY ONE Operator
Operador JOLLY ONE
Opérateur JOLLY ONE
- 2 Selettore a chiave
Key selector
Selector con llave
Sélecteur a clé
- 3 Pulsantiera da parete
Wall button panel
Botonera de pared
Bouton poussoir mural
- 4 Quadro elettronico
Control panel
Cuadro electrónico
Coffret électronique



Peso max. serranda	Max. shutter weight	Peso máximo de la puerta	Poids maxi rideau	Kg/lbs	220/485
Superficie max. serranda	Max. shutter surface area	Superficie máxima de la puerta	Surface max rideau	m ²	16
Forza di sollevamento	Lifting capacity	Fuerza de elevación	Force de levage	Kg/lb	130/286
Giri puleggia di traino	Drive pulley r.p.m.	Revoluciones polea de tracción	Tours poulie-d'entraînement	rpm	10,4 (50Hz) - 13,4 (60Hz)
Ø puleggia di traino	Ø drive pulley	Ø polea de arraste	Ø poulie d'entraînement	mm/in	200/7,9
Ø palo	Ø pole	Ø eje	Ø arbre	mm/in	60/2,3
Potenza motore	Motor capacity	Potencia de 1 motor	Puissance du moteur	W	500 (50Hz)-450 (60Hz) / 410
Peso operatore	Weight of operator	Peso operador	Poids opérateur	Kg/lbs	9,5/21
Grado di protezione	Protection	Grado de protección	Indice de protection	IP	300
Cicli normativi	Normative cycles	Ciclos normativos	Cycles normatifs	n°	3 - 20s/2s
Cicli consigliati al giorno	Daily operations suggested	Ciclos aconsejados por día	Cycles conseillés par jour	n°	20
Servizio	Service	Servicio	Service		30%
Cicli consecutivi garantiti	Guaranteed consecutive cycles	Ciclos consecutivos garantizados	Cycles consécutifs garantis	n°	3/3m

La RIB si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento senza alcun preavviso le caratteristiche e i colori dei propri prodotti.

Realizzare l'impianto in ottemperanza alle norme ed alle leggi vigenti.

RIB reserves the right to modify technical data and colours of its products at any time without previous notice.


Installation must be according to the current regulations and laws.

La RIB se reserva el derecho de modificar en cualquier circunstancia y sin previo aviso las características y los colores de sus productos.

El equipo debe ser instalado de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

La RIB se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment sans aucun préavis les caractéristiques et couleurs des produits objet du catalogue.

Adapter les installations électriques aux normes et lois en vigueur.



J-CRX
cod.ABJ7080

- Autoapprendimento corsa e tempi
- Rallentamento in chiusura regolabile
- Esclusione chiusura automatica totale
- Alimentazione per luce di cortesia
- Prelampeggio
- Regolazione elettronica della forza dell'operatore
- Comando radio - passo passo (apre - stop - chiude) o automatico (apre - chiude)
- Comando singolo - passo passo (apre - stop - chiude) o automatico (apre - chiude)
- Radio ricevitore 433MHz incorporato
- Gestisce fotocellule - coste - lampeggiatore - selettore

- Automatic travel and timing code learning system
- Low speed in approaching closing position
- Exclusion of the total automatic close function
- Power supply for courtesy light
- Pre-blinking
- Electronic adjustment of the force
- Radio command - step by step (open - stop - close) or automatic (open-close)
- Single command - step by step (open - stop - close) or automatic (open-close)
- Built-in radio receiver 433MHz
- Connectable to photocells - strips - blinker - key selector

- Autoaprende la carrera y el tiempo
- Velocidad baja en acercarse la posición de cierre
- Exclusión cierre automático total
- Fuente de alimentación para la luz de la cortesia
- Tiempo de predestello
- Regulación fuerza electrónica
- Gestión telemando - paso a paso (abrir-parar-cerrar) o automático (abrir-cerrar)
- Gestión Botón único - paso a paso (abrir-parar-cerrar) o automático (abrir-cerrar)
- Radio receptor 433MHz incorporado
- Gestión para fotocélulas - Bandas - Destellador - selector - Zumbador

- Autoapprentissage de la course et des temps
- Vitesse réduite en position d'approche de fermeture
- Exclusion fermeture automatique totale
- Alimentation d'énergie pour la lumière de courtoisie
- Pre-clignotement
- Reglage de la force
- Commande radio par pas (ouvrir-arrêter-fermez) ou automatique (ouvrir-fermer)
- Commande simple par pas (ouvrir-arrêter-fermez) ou automatique (ouvrir-fermer)
- Récepteur radio 433MHz incorporé
- Gestion cellules photo-électriques - cordons - feu clignotant - selecteur



**ELETTROFRENO
ELECTROBRAKE
FRENO ELÉCTRICO
FREIN ÉLECTRIQUE
ACJ9015**



**ADATTATORE PULEGGIA
PULLEY ADAPTER
ADAPTADOR DE LA POLEA
ADAPTEUR DE POULIE
ACJ9055 Ø 200/220**



**COPPIA SEMIGUSCI
PAIR OF HALF-SHELLS
PAR DE ADAPTADORES DEL EJE
PAIRE D'ADAPTEURS D'AXE
ACJ9040 Ø 42/60
ACJ9050 Ø 48/60**



**FLANGIA DI COMPENSAZIONE
COMPENSATION FLANGE
BRIDA DE COMPENSACION
FLASQUE
ACJ9060 Ø 220**



**FLAT
Cassaforse da parete
Strong box to wall
Caja fuerte a pared
Coffre-fort en saillie
ACJ9071**



**STONE
Cassaforse da incasso
Strong box to embed
Caja fuerte a empotrar
Coffre-fort à encastrer
ACJ9078**